



## Caractéristiques Techniques

Longueur de coque	12,79 m / 42'
Longueur hors tout (avec options)	13,22 m / 43'4"
Largeur hors tout	7,68 m / 25'2"
Tirant d'air	20,6 m / 67'7"
Tirant d'eau	1,26 m / 4'2"
Déplacement léger (normes CE)	12,1 T / 26,681 Lbs
Surface de voile au près (GV standard)	90 m <sup>2</sup> / 968 sq.ft
Surface de voile au près (GV à corne)	94 m <sup>2</sup> / 1,011 sq.ft
Grand-voile lattée (standard)	55 m <sup>2</sup> / 592 sq.ft
Grand-voile à corne (option)	59 m <sup>2</sup> / 635 sq.ft
Foc auto-vireur	35 m <sup>2</sup> / 377 sq.ft
Code 0 (option)	78 m <sup>2</sup> / 839 sq.ft
Capacité eau douce (max.)	600 L / 159 US gal
Capacité carburant	570 L / 151 US gal
Motorisation	2 x 57 CV / HP YANMAR
Architecte	VPLP Design
Design extérieur	Patrick le Quément
Design intérieur	Nauta Design
Nombre de couchage	6 à 12
Homologation CE	A : 12 - B : 14 - C : 20 - D : 30

## Spécifications Amérique du nord

### CONCERNE UNIQUEMENT LES BATEAUX VENDUS AUX US

- Tableau et équipements électrique 110V
- Prises électriques US en 110V
- Circuit gaz propane avec électrovanne

## Construction

- Composition : résine polyester et résine anti-osmotique de haute qualité
- Coque, pont et roof en infusion
- Coques, nacelle et pont sandwich balsa, get coat blanc
- Cloisons contreplaquées stratifiées ou collées

## Appareil à gouverner

- 2 safrans avec mèche inox
- Transmission hydraulique
- Barre franche de secours

## Voiles et Gréement

### VOILES

- Grand-voile Dacron lattée, rond de chute
- Foc auto-vireur Dacron sur enrouleur avec protection anti-UV

### GRÉEMENT DORMANT

- Mât aluminium anodisé
- Bôme aluminium anodisé
- 1 étage de barre de flèche
- Haubans gainés
- Etai avec enrouleur pour foc auto-vireur
- 2 cadènes de haubans et 1 cadène d'étai sur poutre avant
- Lazy-jack réglables

### GRÉEMENT COURANT

- 1 drisse de Grand-voile
- 1 drisse de foc auto-vireur
- 1 écoute de Grand-voile
- 1 écoute de foc auto-vireur
- 3 bossés de ris automatiques
- Bosse d'enrouleur de foc auto-vireur
- 2 bossés de réglage de chariot de Grand-voile
- Balancine
- Fusible de Grand-voile

## Accastillage

- 2 winchs manuels taille 46.2 STA
- Poulies plat-pont & bloqueurs pour drisses, bossés de ris et écoutes
- Rail d'écoute de Grand-voile avec chariot à billes
- Rail d'écoute de foc auto-vireur
- 1 poulie, filoirs et bloqueur sur pont à tribord pour manoeuvre d'enrouleur de foc auto-vireur
- Poutre avant en aluminium avec point d'amarre de l'enrouleur de foc auto-vireur et d'avisers

## Mouillage

- Poutre de compression en composite avec chemin de mouillage intégré et taquet
- 8 taquets d'amarrage
- 1 guindeau électrique 12V / 1000W à axe vertical, barbotin 10 mm

## Motorisation

- 2 moteurs diesel YANMAR 4JH57 57CV SailDrive
- Hélice tripale fixe
- Filtre à eau de mer
- Commande moteurs mécanique au poste de barre
- Evacuation d'air des cales moteur par extracteurs électriques 12V sous nacelle
- Circuit carburant :
  - 2 réservoirs rotomoulés de 285L
  - Filtres gasoil
  - Vannes d'arrêt gasoil
  - Niveaux des réservoirs au tableau principal sur écran tactile

## Plomberie

### CIRCUIT EAU DOUCE

- Réservoir eau douce : 300L avec jauge à la table à cartes
- Circuit eau douce avec 1 groupe d'eau principal 18,5L / mn
- Circuit eau chaude avec 1 chauffe-eau de 40L, résistance 220V et échangeur moteur

### CIRCUIT EAU GRISE

- Vidange douche et lavabos avec détecteur automatique présence d'eau et tempo
- Evacuation eaux grises cockpit et carré direct à la mer

### CIRCUIT EAU NOIRE

- Réservoirs eaux noires :
  - Version 3 cabines / 3 salles d'eau : 3 x 80L (240L)
  - Version 4 cabines / 4 salles d'eau : 4 x 80L (320L)
- Réservoirs eaux noires avec vidange pont ou mer par gravité

### SYSTÈME D'ASSÈCHEMENT

- 1 pompe de cale manuelle par flotteur
- 1 pompe de cale automatique immergée par flotteur, avec alarme
- Cockpit auto videur suivant norme CE

## Electricité

- Connectivité Seanapps® - Visualisation des tensions batteries et de la position GPS sur application mobile

### CIRCUIT DE PUISSANCE DC - 12V

- 2 alternateurs attelés 125A
- 2 batteries démarrage 50A (AGM)
- 2 batteries de servitude 140A (AGM)
- Coupe-batteries dans cales moteur

### TABLEAU ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION

- Tableau général de distribution 12V
- Prise USB 12V comprise dans tableau électrique

### ECLAIRAGE

- Eclairage intérieur et liseuses LED 12V
- Eclairage dans compartiment moteur 12V
- Feux de navigation LED
- Projecteur de pont sur mât

## Aménagement de pont

### JUPES

- Douchette de pont eau chaude / froide à tribord
- Echelle de bain télescopique en inox avec anses fixes à tribord
- Rangement dans les côtés des jupes bâbord et tribord

### COCKPIT ARRIERE

- Banquette en L sur tribord avec coffre gaz
- Table de cockpit en polyester
- Méridienne sur bâbord avec coffre de rangement
- Poutre arrière composite :
  - Assises
  - Coffre à BIB
- Cockpit de plain-pied avec le carré
- Fargue anti-ruissellement en polyester sur les côtés du cockpit
- Fond de cockpit antidérapant
- Cockpit auto-videur avec caillebotis bois

### POSTE DE BARRE

- Accès par escalier depuis le cockpit
- Assise au poste de barre
- Barre à roue gainée cuir ø800mm
- Commande et tableau moteurs
- Console pour écrans et instruments électroniques
- Multiples rangements pour le gréement courant

### COCKPIT AVANT

- 2 grands coffres de rangement et accès technique
- Filet avant nylon

### POINTES AVANT

- Pointes avant avec accès par panneaux de pont LEWMAR T60
- Plancher en bois
- Eclairage LED

### PROTECTION HUMAINES

- Balcons extérieurs et intérieurs en inox : hauteur 610 mm
- 8 chandeliers : hauteur 610 mm
- 2 rangées de filières inox

## Aménagement intérieur

### GENERALITÉS

- Construction en contre-plaqué Alpi fil horizontal : Chêne Sable
- Planchers stratifiés : Chêne Brun
- Tissus de sellerie 100% recyclé, adapté au milieu marin
- Vaigrage de plafond et coques en PVC expansé capitonné
- Pack Eco-Cleaning
- Intérieurs de meubles finition Okoumé

### CUISINE

- Plan de travail stratifié
- Tribord :
  - Cuisine en U
  - Evier inox avec couvercle stratifié
  - Mitigeur eau chaude / froide
  - Plaque de cuisson à gaz 3 feux
  - Four à gaz
  - Meubles de rangement bas avec étagères et tiroirs
- Bâbord :
  - Réfrigérateur 130L 12V
  - Meubles de rangement bas avec étagères et tiroirs

### CARRÉ

- Canapé en L
- Table haute en bois
- Banquette fixe et pouf
- Rangement sous assises
- Table à cartes avec panneau de contrôle et rangement
- 2 panneaux ouvrants dans vitrage en face avant de roof (482 x 342 mm)

### CABINE PROPRIÉTAIRE

- Lit avec accès latéral (2,00 x 1,80 m)
- Matelas mousse alvéolaire traité
- Equipet en tête de lit
- Rangement sous lit
- Meubles de rangements avec étagères, tiroirs et penderies
- Sofa
- Bureau avec abattant
- Panneaux de pont ouvrants flush T10 et T44
- Fenêtres fixes de coques en PMMA avec hublots ouvrants intégrés avec rideaux plissés

### SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE

- Accès privatif depuis la cabine propriétaire
- Plan de travail en composite
- Vasque en composite avec mitigeur eau chaude / froide
- Meubles de rangement hauts et bas
- Douche séparée par une porte en PMMA
- WC manuel grand modèle
- Panneau de pont ouvrant flush T44
- Fenêtre fixe de coque en PMMA avec hublot ouvrant intégré

### CABINES ARRIÈRE

- Lit avec accès frontal (2,00 x 1,60 m)
- Matelas en mousse alvéolaire traité
- Equipet en tête de lit
- Tiroir de rangement sous le lit
- Meuble de rangement avec penderie
- Panneau de pont ouvrant flush T44
- Fenêtre fixe de coque en PMMA avec hublot ouvrant intégré avec rideaux plissés

### CABINES AVANT

- Lit avec accès frontal (2,00 x 1,60m)
- Matelas en mousse alvéolaire traité
- Tiroir de rangement sous le lit
- Meuble de rangement avec penderie
- Panneau de pont ouvrant flush T44
- Fenêtre fixe de coque en PMMA avec hublot ouvrant intégré avec rideaux plissés

### SALLE D'EAU

- Plan de travail en composite
- Vasque en composite avec mitigeur eau chaude / froide
- Meubles de rangement hauts et bas
- Douche séparée par une porte en PMMA
- WC manuel grand modèle
- Panneau de pont ouvrant flush T10



162, quai de Brazza CS 81217  
33072 Bordeaux Cedex - France  
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80  
E-mail : [info@cata-lagoon.com](mailto:info@cata-lagoon.com)  
[www.cata-lagoon.com](http://www.cata-lagoon.com)